

ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНОЙ ИЗВЕСТИ (ООО «СИБИРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ») – НОВЕЙШЕЕ, ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ИЗВЕСТИ

Производство извести осуществляется на основе щебня фракции 40–70 мм из месторождения известняка Искитимского района Новосибирской области. Отлаженный технологический процесс, надежное оборудование, высокая культура производства – все это позволяет получать продукцию высокого качества, соответствующую ГОСТ 9179–77.

Производственная мощность завода составляет 200 тонн в сутки. Обжиг извести осуществляется в 2 высокоавтоматизированных шахтных печах.

Предприятие выпускает воздушную кальциевую известь следующих видов: известь негашеная комовая, известь негашеная дробленая, известь негашеная молотая, известь гидратная (пушонка).

Основные достоинства извести производства Завода строительной извести (ООО «Сибирский Строитель»): не содержит не погасившихся примесей; не комкуется; упаковка в мешки позволяет исключить использование спецтранспорта, сократить транспортные и складские расходы; упаковка извести в мешки позволяет увеличить точность дозирования; упаковка в мешки типа МКР исключает попадание влаги. Доставка осуществляется во все регионы России автомобильным и железнодорожным транспортом!

Консультацию по всем интересующим вопросам можно получить по адресу:
633208, Новосибирская область,
г. Искитим, Южный микрорайон, 100
тел.: (383) 381-44-11.
Сайт: <http://izvestnsk.ru>,
e-mail: info@izvestnsk.ru



Показатели извести Завода строительной извести (ООО «Сибирский Строитель»):

Показатели	Известь комовая	Известь дробленая	Известь молотая	Известь гидратная
CaO _{акт}	85-90%	85-90%	85-90%	Не менее 67%
MgO	Не более 5%	Не более 5%	Не более 5%	
CO ₂	Не более 3%	Не более 3%	Не более 3%	Не более 3%
t 60°C	9-14 мин.	9-14 мин	9-14 мин.	
Время гашения	5-8 мин.	5-8 мин	5-8 мин.	
Температура гашения	Не менее 70°C	Не менее 70°C	Не менее 70°C	
Удельная поверхность			Не менее 4200-4500 см ² /г	
Дисперсность			№ 0,09: 4%	№ 0,09 – не более 1,5%, № 0,2 – не более 0,2%
Влажность				Не более 0,6%
Размер	20-70 мм	0-8 мм		

*Гидратная известь производится на оборудовании немецкой фирмы «Герб.Пфайффер»